

CHAMPION LIFE EXTENSION 75W80 GL 5

Prévu pour les boîtes de vitesses, ce lubrifiant de type « pression extrême » a été spécialement formulé pour répondre aux conditions de fonctionnement les plus éprouvantes : vitesse élevée, charges par à-coups et couples élevés à bas régime.

APPLICATIONS

Recommandée pour toutes les transmissions hypoides, cette huile convient également aux roues coniques spirales, roues hélicoïdales et à la plupart des boîtes-pont.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: performances de changement de vitesse souple
Protection contre l'usure: longue durée de vie de la transmission
Durée de vie de l'huile prolongée: résistance prouvée à la dégradation de l'huile

SPÉCIFICATIONS

API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105 C		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.23
Indice de viscosité	ASTM D2270		171
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

